

## Deklaracja właściwości nr 003

Kod identyfikacyjny typu produktu: *Drewno konstrukcyjne*

Typ: *Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokątnym wg EN 14081-1:2005+A1:2011*  
*segregowane wg ČSN 73 2824-1*

Zamierzone zastosowanie: *Drewno do konstrukcji*

Producent: *Serafin Campestrini s.r.o., Husova 31, 517 24 Borohrádek, Czechy*

System dokonywania oceny i weryfikacji stałości właściwości: *System 2+*

Jednostka notyfikowana: *Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p., OS 1393, wykonał początkową inspekcję w zakładzie produkcyjnym oraz zarządzanie i zaświadczenie zgodności zarządzania produkcją 1393-CPR-0153.*

Zasadnicze charakterystyki	Właściwość			Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wytrzymałość na zginanie	C30 (S13)	C24 (S10)	C16 (S7)	EN 14081-1+A1
Wytrzymałość na ściskanie				EN 14081-1+A1
Wytrzymałość na rozciąganie				EN 14081-1+A1
Wytrzymałość na ścinanie				EN 14081-1+A1
Moduł sprężystości				EN 14081-1+A1
Reakcja na ogień	D-s2, d0 (min. gr. 22 mm)	D-s2, d0 (min. gr. 22 mm)	NPD	EN 14081-1+A1
Naturalna odporność	grzyby rozkładające drewno owady termity szkodniki morskie	<b>Klasa 4</b>  <b>NPD</b> <b>NPD</b> <b>NPD</b>		EN 14081-1+A1

Deklarowane właściwości	Deklarowana wartość	Procedura klasyfikacji lub badania
-------------------------	---------------------	------------------------------------

Wilgotność	Do 24%	
Tolerancja wymiarowa do wymiaru 100mm	+2mm -1mm	EN 336
Tolerancja wymiarowa na wymiar 100mm	+4mm -2mm	EN 336
Gęstość min.	400kg/m <sup>3</sup>	
Ochrona chemiczna min. odbiór	NPD	
Klasa penetracji ochrony chemicznej	NPD	
Powierzchnia drewna		Cięta

NPD = bez deklaracji

Właściwości produktu są zgodne z właściwościami podanymi w tabelkach.

W imieniu i w zastępstwie producenta podpisał:

W Borohrádku, dnia 5.1. 2016

  
 .....  
 Miloš Bombera (prokurent)  
 "SERAFIN CAMPESTRINI s.r.o."  
 Husova 31  
 5 1 7 2 4 B O R O H R Á D E K  
 IČO 490 23 039 DIČ CZ49023039  
 tel.: 494 389 011 fax: 494 389 016